



BEZPEČNOSŤ



ZAČÍNA PRED OTVORENÍM VENTILU

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM PB FĽAŠE SKONTROLUJTE:

1.



HADICU, REGULÁTOR A TESNENIE

- bez prasklín a poškodenia
- dodržaný interval výmeny



2.



UMIESTNENIE FĽAŠE

- vždy vo zvislej polohe
- iba vo vetranom priestore



3.



BEZPEČNÉ OKOLIE

- žiadny otvorený oheň
- žiadne iskry
- nefajčiť



4.



PRIPOJENIE NOVEJ FĽAŠE

- ventil musí byť zatvorený
- spoj dotiahnite ručne podľa návodu



5.



SKÚŠKA TESNOSTI

- po výmene vždy vykonajte test penou
- nikdy nepoužívajte plameň



6.



PRI ÚNIKU PLYNU

- zatvorte ventil
- vyvetrajte priestor
- nepoužívajte elektrické vypínače
- kontaktujte odborníka





ČO **NIKDY** NEROBIŤ!



NEPLŇTE PB FĽAŠU
na LPG čerpacej stanici.



NESKLADUJTE PB FĽAŠU
v pivnici ani v šachte.



NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÉ
hadice a regulátory.



NEPOUŽÍVAJTE STARÉ
alebo popraskané tesnenie.



NETESTUJTE ÚNIK PLYNU
ohňom.



NENECHÁVAJTE PB FĽAŠU
na priamom slnku alebo pri zdroji tepla.



POTREBUJETE PORADIŤ?



+421 907 811 237



www.tomegas.sk